

Renold		Works Certificate for Steel Chains <i>Werkzeugnis für Stahlgelenk Ketten</i>		No: <i>Nr.</i> 114097	Meets <i>Entsprechend</i> DIN EN 10204 2.2
Customer <i>Besteller</i> Haenel GmbH Kocherwaldstrasse 25 74177 Bad Friedrichshall DEUTSCHLAND		Manufacturer <i>Hersteller</i>	Renold GmbH P.O. Box 1635 +1645 D-37557 Einbeck Germany		Brand Identification <i>Herstellerzeichen</i> Renold
Renold Catalogue No. <i>Bestell Nr.</i>		1329466			
Chain Type <i>Ketten Type</i>		12B-1RN VS 26 P=18,96 SK			
Standard <i>Norm</i>		ISO 606B			
Customer Order No. <i>Kundenauftragsnr.</i>		1500017148			
Renold Order No. <i>RenoldAuftragsnr.</i>		3234349			
Key Chain Data <i>Ketten Hauptdaten</i>					
Pitch Maximum Pin Length		<i>Teilung Max. Bolzenlänge</i>	p l ₁ max		19,050 mm 23,00 mm
Load Data <i>Belastungsdaten</i>					
Breaking Load FB		<i>Mindestbruchkraft FB</i>	Nominal <i>Soll</i> - 30500 N Actual <i>Ist</i> - 31669 N tested (16.08.2023)		
Dimensional Data <i>Abmessungen</i>					
Components	<i>Einzelteile</i>	Dimensions (mm)	<i>Abmessungen</i>	Material <i>Werkstoff</i>	
Liefermenge = 1400 Stück Gültig für Sachnummer 1329466X100					
Certified by:		Quality Manager Bernd Scholz		Date 09.04.2025	

Renold	Works Certificate for Steel Chains Werkszeugnis für Stahlgelenkketten		No: <i>Nr.</i> 114096	Meets <i>Entsprechend</i> DIN EN 10204 2.2
Customer <i>Besteller</i> Haenel GmbH Kocherwaldstrasse 25 74177 Bad Friedrichshall DEUTSCHLAND		Manufacturer <i>Hersteller</i> Renold GmbH P.O. Box 1635 +1645 D-37557 Einbeck Germany	Brand Identification <i>Herstellerzeichen</i> Renold	
Renold Catalogue No. <i>Bestell Nr.</i> Chain Type <i>Ketten</i> <i>Type</i> Standard <i>Norm</i> Customer Order No. <i>Kundenauftragsnr.</i> Renold Order No. <i>RenoldAuftragsnr.</i>	1219975 12B-1RN Rollenkette P=18,96 SK ISO 606B 1500017148 3234349			
Key Chain Data <i>Ketten Hauptdaten</i>				
Pitch Width between inner plates Width over inner link Width between outer plates No of links per metre Chain mass Length tolerance Measuring length	<i>Teilung</i> <i>Innere Breite Innenglied</i> <i>Breite über Innenglied</i> <i>Innere Breite Aussenglied</i> <i>Gliederzahl pro m</i> <i>Kettengewicht</i> <i>Längentoleranz</i> <i>Messlänge</i>	p b ₁ min b ₂ max b ₃ min 52,50 1,21 kg/m +0,05 % 33 links <i>Glieder</i>	19,050 mm 11,68 mm 15,67 mm 15,75 mm 628,65 mm	
Load Data <i>Belastungsdaten</i>				
Breaking Load FB 	<i>Mindestbruchkraft FB</i> 	Nominal <i>Soll</i> Actual <i>Ist</i>	- 30500 N - 32166 N (tested) Elongation <i>Dehnung</i>	
Dimensional Data <i>Abmessungen</i>				
Components	<i>Einzelteile</i>	Dimensions (mm)	<i>Maße (mm)</i>	Material <i>Werkstoff</i>
Pin	<i>Bolzen</i>	Diameter	5,72	Einsatzstahl
		Length	21,90	
Bush	<i>Hülse</i>	Outside Diameter	8,66	Einsatzstahl
		Length	15,67	
Roller	<i>Rolle</i>	Outside Diameter	12,07	Einsatzstahl
		Length	11,40	
Inner Plate	<i>Innenlasche</i>	Thickness	1,76	Verguetungsstahl
		Width	16,00	
Outer Plate	<i>Außenlasche</i>	Thickness	1,76	Verguetungsstahl
		Width	14,80	
Liefermenge = 800 Ketten à 263 Glieder Gültig für die Kette 1219975N5M				
Certified by: Quality Manager Bernd Scholz		Date 09.04.2025		